

InfiniT

16A - 32A

Caractéristiques techniques InfiniT 16 A

Dimensions : 266 x 164 x 125 mm
Output : 1 Prise P17 16A type E
(ou F sur demande)
Input : 2 Prises Powertwist 16A
Poids : 1.5kg
Puissance max : 6kW
Tension : 184V - 253V
Courant max : 25A
Tension : 184V - 253V
Température : -25°C / +70°C
IP : IP20
Temps de basculement : 0.09s - 0.6s
Nombre de basculement maximum en 1s : 1
Isolation diélectrique entre les inputs : 6kVAC

Caractéristiques techniques InfiniT 32 A

Dimensions : 295 x 164 x 125 mm
Output : 1x Prise P17 32A 2P+T
Input : 2x Prise powertwist 32A
Poids : 1.65kg
Puissance max : 11kW
Courant max : 45 A
Tension : 184V - 253V
Température : -25°C / +70°C
IP : IP20
Temps de basculement : 0.09s - 0.6s
Nombre de basculement maximum en 1s : 1
Isolation diélectrique entre les inputs : 6kVAC

Câbles InfiniT 32A

Lot de 2 câbles 3G6 32A permettant de brancher 2 Wattman sur une solution InfiniT 32 A

Câble souple : classe 5
Longueur : 1.5m
Résistance diélectrique : 2.8kVAC
Résistance mécanique aux chocs : AG3
Non propagateur de flamme : NFC32-070 et IEC 60332-1
Température d'utilisation : -25°C +70°C
IP : IP44

Désormais vos Powerbanks s'allient et travaillent en équipe pour une durée infinie !
Garantissez une alimentation en énergie sans coupure grâce au système de switch proposé par la solution InfiniT : Les appareils se relaient automatiquement dès que l'un est vide pour assurer une autonomie tout au long de la journée.
Le système InfiniT garantit une autonomie encore plus longue, sans aucune coupure d'alimentation.

CONFORMITÉ CE

Les câbles de recharge livrés avec les Powerbanks permettent de se connecter directement à l'InfiniT 16A.



ASSEMBLÉ EN FRANCE

InfiniT

16A - 32A

InfiniT 16A technical features

Dimensions : 266 x 164 x 125 mm
Output : 1 plug P17 16A type E (or F if requested)
Input : 2 plugs Powertwist 16A
Weight : 1.5kg
Max power : 6kW – 25A
Voltage : 184V - 253V
Temperature : -25°C / +70°C
IP : IP20
Switch time : 0.09s – 0.6s
Max number of switches in 1s : 1

InfiniT 32A technical features

Dimensions : 295 x 164 x 125 mm
Output : 1 plug P17 32A 2P+T
Input : 2 plugs powertwist 32A
Weight : 1.65kg
Max power : 11kW – 45A
Voltage : 184V - 253V
Temperature : -25°C / +70°C
IP : IP20
Switch time : 0.09s – 0.6s
Max number of switches in 1S : 1

InfiniT 32A cables :

Including 2 32A cables (1m50) to connect 2 Wattman to the InfiniT box.

Flexible cable : class 5
Length : 1.5m
NFC32-070 et IEC 60332-1
Temperature : -25°C +70°C
IP : IP44

Now your Powerbanks can work as a team for an infinite duration!
Uninterrupted power supply guarantee, thanks to the switch system offered by the InfiniT solution: The devices take turns automatically as soon as one is empty, to ensure autonomy throughout the day. The InfiniT system guarantees even longer autonomy, without any power cuts.

CE CONFORMITY

Use the recharging cables from the powerbanks to connect to the InfiniT box inputs.



MADE IN FRANCE